

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 70/2020
Data do Processo Adm.: 29/06/2020
Processo de Licitação: 70/2020
Data do Processo: 29/06/2020

Folha: 1/2

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	150,000	UN	ARLA 30 (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO (NOX) AUTOMOTIVO). REAGENTE USADO JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE REDUÇÃO CATALÍTICA SELETIVA (SCR) PARA REDUZIR QUIMICAMENTE AS EMISSÕES DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO PRESENTES NOS GASES DE ESCAPE DOS VEÍCULOS A DIESEL. SOLUÇÃO 32,5% DE URÉIA DE ALTA PUREZA EM ÁGUA DESMINERALIZADA, TRANSPARENTE, NÃO TÓXICA, DE MANUSEIO SEGURO, NÃO EXPLOSIVO, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO DANOSO AO MEIO AMBIENTE. BALDE DE 20 LITROS (305736)		50,5500	7.582,5000
2	20,000	UN	GRAXA LUBRIFICANTE À BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS. APRESENTA BOA ADESIVIDADE A PEÇA LUBRIFICADA E ELEVADA RESISTÊNCIA À LAVAGEM POR ÁGUA. VISCOSIDADE: NLGI 2. BALDE DE 20 KG (305740)		235,3200	4.706,4000
3	150,000	UN	ÓLEO 100% SINTÉTICO PARA MOTORES GRAU - SAE10W40 -COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:- 100% SINTÉTICO PARA MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E GNV COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:- ÓLEO MULTI-GRAU COM COMPONENTE SINTÉTICO DE ALTO DESEMPENHO. RECOMENDADO PARA USO NOS MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E CONVERTIDOS A GÁS NATURAL (INJEÇÃO, ELETRÔNICA, MULTIVÁLVULAS E TURBO ALIMENTADOS), SENDO COMPATÍVEL COM O CONVERSOR CATALÍTICO. ATENDE AOS RECENTES NÍVEIS DE QUALIDADE API SL/CF E ACEA A3-98. QUALIFICADO DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO ACC E ATC/ATIEL. EMBALAGEM1 LITRO. (305742)		20,8500	3.127,5000
4	50,000	UN	ÓLEO HIDRÁULICO 68 É UM ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL, INDICADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS E SISTEMAS CIRCULATÓRIOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE BAIXA PRESSÃO E TEMPERATURA, (ABAIXO DE 1800 RPM E PRESSÕES ABAIXO DE 1500 LBS), EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, VEICULARES OU OUTROS EQUIPAMENTOS QUE NECESSITEM DE UM LUBRIFICANTE COM ESTAS CARACTERÍSTICAS E CLASSIFICAÇÃO. FORMULADO COM ÓLEOS MINERAIS SELECIONADOS E ADITIVOS ANTIDESGASTE, ANTIOXIDANTE,		168,1100	8.405,5000

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE E DEMULSIFICANTE. BALDE DE 20 LITROS. (305741)			
5	80,000	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR Á DIESEL, SAE 15W40. CLASSIFICAÇÃO API CH4/SL. TECNOLOGIA MULTIVISCOSSO. BALDE DE 20 LITROS. (305737)		228,3200	18.265,6000
6	500,000	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE COM COMPONENTE SINTÉTICO PARA MOTORES DE DOIS TEMPOS A GASOLINA QUE EXIJAM LUBRIFICANTES API TC E JAS FC. EMBALAGEM DE 500 ML. (305738)		14,9300	7.465,0000
7	20,000	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE TIPO FLUIDO UNIVERSAL, DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES 20W30 (T.H.F 11) PARA TRATORES AGRÍCOLAS, RECOMENDADO PARA EMPREGO ONDE SEJA NECESSÁRIO, OBSERVADO AS ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES DE TRATORES. BALDE DE 20 LITROS (305739)		281,6900	5.633,8000
8	100,000	UN	ÓLEO MOTOR SAE 5W30, SINTÉTICO MOTOR A DIESEL. EMBALAGEM 1LITRO. (305743)		29,4800	2.948,0000
9	100,000	UN	ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA 5W30 -COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:- ÓLEO 100% SINTÉTICO PARA MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E GNV, COM AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS:- ÓLEO MULTI-GRAU COM COMPONENTES SINTÉTICO DE ALTO DESEMPENHO. RECOMENDADO PARA USO NOS MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E CONVERTIDOS A GÁS NATURAL (INJEÇÃO ELETRÔNICA, MULTIVÁLVULAS E TUBO ALIMENTADOS), SENDO COMPATÍVEL COM O CONVERTOR CATALÍTICO. ATENDE AOS RECENTES NÍVEIS DE QUALIDADE API SL/CF E ACEA A3-98, QUALIFICADO DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO ACC E ATC/ ATIEL. GRAU - SAE 5W30. EMBALAGEM 1 LITRO. (305744)		21,3100	2.131,0000

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

60.265,3000