

CNPJ: 82.925.652/0001-00  
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89  
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 69/2021  
Data do Processo Adm.: 13/07/2021  
Processo de Licitação: 69/2021  
Data do Processo: 13/07/2021

Folha: 1/2

**ANEXO X**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	2,000	UN	<p>COLHEDORA DE MILHO DE UMA LINHA, ACOPLÁVEL A TRATORES COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 65 A 80 CV. É DE SEMI-ARRASTO E FORMA COM O TRATOR UM CONJUNTO ÚNICO. MANOBRA EM PEQUENO RAIOS DE GIRO, AUMENTANDO O RENDIMENTO DE TRABALHO. COLHE, DESEMPALHA, DEBULHA LIMPA, ARMAZENA E TRANSPORTA O MILHO COLHIDO PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTES. EQUIPADA COM BICA COLETORA COM ALTURA REGULÁVEL, SISTEMA COM CORRENTE TRANSPORTADORA, COLHE AS ESPIGAS COM MAIS EFICÁCIA E REDUZ AS IMPUREZAS. O SISTEMA DE TRILHAGEM AXIAL DESEMPALHA E DEBULHA, SEPARANDO OS GRÃOS CONDUZINDO AO CABEÇOTE COM REGISTROS PARA REGULAGEM DE AR. POSSUI GRANELEIRO COM CAPACIDADE DE 730 LITROS, TUBO DE DESCARGA ACIONADA POR COMANDO HIDRÁULICO, RODA DE APOIO E PNEU 700x16 - 10 LONAS. O SISTEMA DE ACOPLAMENTO AO TRATOR É EFETUADO ATRAVÉS DE PARA-CHOQUE DESENVOLVIDO DE ACORDO COM A MARCA E MODELO DO TRATOR.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PRODUÇÃO (CONDIÇÕES NORMAIS): 40 A 50 SACAS/HORA. ALTURA DE CORTE REGULÁVEL: 250 A 800 MM. LARGURA DO BICO COLETOR: 530 MM. ROTAÇÃO DO ROTOR (EIXO SEM FIM) E ROLETES: 800 A 100 RPM. POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA: 65 A 80 CV. ROTAÇÃO NA TDP: 540 RPM. VELOCIDADE DE MARCHA (CONDIÇÕES NORMAIS): 5 A 10 KM/H. CAPACIDADE DE CARGA: 730 LITROS. VELOCIDADE DE DESCARGA: 1 MINUTO. PNEU 7.00-16 10 LONAS / PARA-CHOQUE PARA ACOPLAMENTO DE ACORDO COM MODELO DO TRATOR. CARACTERÍSTICAS: BICO COLETOR: REGULÁVEL DE 250 A 800 MM DE ALTURA. UMA LINHA DE COLHEITA. APARADOR: IMPEDE A QUEDA DAS ESPIGAS FORA DA MÁQUINA. ROLETE: COLHE OS PÉS DE MILHO E SACAM SOMENTE AS ESPIGAS PARA O SEM-FIM. ROLETES: ESMAGAM E DEIXAM O PÉ DE MILHO NO CHÃO. DEBULHADORES: EFETUAM A DEBULHA DO MILHO NO PRIMEIRO ESTÁGIO. BATEDORES: DESPALHA DEBULHA E SAPARAM OS GRÃOS DEBULHADOS. TAMBOR DE PENEIRAS: SEPARA OS GRÃOS DEBULHADOS. CONDUTOR SEM-FIM: CONDUZ O MILHO DEBULHADO PARA O CONDUTOR VERTICAL. CONDUTOR VERTICAL: EFETUA O</p>		125.666,6600	251.333,3200

CNPJ: 82.925.652/0001-00  
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89  
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 69/2021  
Data do Processo Adm.: 13/07/2021  
Processo de Licitação: 69/2021  
Data do Processo: 13/07/2021

Folha: 2/2

**ANEXO X**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

LANÇAMENTO DOS GRÃOS PARA O CABEÇOTE.  
VENTILADOR: EXPULSA AS IMPUREZAS (SABUGO,  
PALHA, ETC.). BOCA DE SAÍDA: EXPELE AS  
IMPUREZAS MAIS PESADAS. CABEÇOTE: EXPELE  
AS IMPUREZAS E AS DEVOLVE AO VENTILADOR.  
REGISTRO DE REGULAGEM DE AR: PERMITE A  
REGULAGEM COM MAIOR OU MENOR VIGOR.  
GRANELEIRO COM CAPACIDADE DE 730 LITROS  
POSSUI BICA DE DESCARGA. BICO COLETOR:  
PERMITE A REGULAGEM DE 250 A 800 MM, DE  
ACORDO COM A LAVOURA DO MILHO. (ALTURA  
DE ESPIGAS). CABEÇOTE: SISTEMA DE  
REGISTRO COM REGULAGEM DE ENTRADA DE AR  
PERMITE AUMENTAR OU DIMINUIR A AÇÃO DE  
ASPIRAÇÃO DO CABEÇOTE. RODA DE APOIO:  
ESCAMOTEÁVEL FACILITANDO MANOBRAS  
MANUAIS E ACOPLAMENTO AO TRATOR. LEVANTE  
MECÂNICO: PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA  
PARA O ACOPLAMENTO AO TRATOR. SISTEMA DE  
ACIONAMENTO DA BICA DE DESCARGA,  
ACIONADO POR ALAVANCA DE REVERSÃO.  
DESCARGA DO GRANELEIRO, ROSCA ELEVADORA  
COM DOIS ESTÁGIOS SENDO O SEGUNDO  
ACIONADO POR SISTEMA HIDRÁULICO.  
DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO TOTAL  
- 5400 MM. LARGURA TOTAL - 2700 MM.  
ALTURA TOTAL - 2750 MM. PESO TOTAL -  
1693 KG. (306736)

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

251.333,3200